

FICHA TECNICA Copopren Acústico Ca80/40® WATERPROOF

Class4 Espuma no específica para ningún tipo de cliente o Mercado. Distribución no limitada

Descripción del producto

Copopren acústico ® Water Proof. Densidad 80kg/m³ Es un producto producido a partir de espuma flexible de poliuretano, con aditivos acústicos que refuerzan su poder de absorción. La plancha se presenta cubierta en ambas caras por un film de PU Poliéter "Platilon U4281" AV de 25micras lo que otorga al producto propiedades de impermeabilización si ambas caras se encuentran selladas de forma estanca. Copopren Waterproof está especialmente indicado para cubiertas exteriores que deben ser reforzadas con capas de hormigón o de hormigón celular, que por su alto contenido inicial de agua pueden interferir y saturar las planchas de Copopren Normal que no lleven la protección waterproof. Copopren Waterproof Ca80/40 presenta las mismas propiedades que el Copopren Acústico original con el valor añadido de su impermeabilización

Especificaciones técnicas

PROPIEDADES	ESPECIFICACIONES	UNID.	METODO
Foam properties Density kg/m ³ CDH-40 % >8kPa Ultimate elongation (ER) Tensile Estrength (TR) Covering film : Platilon U4281 Av 25micras	Polyurethane foam 80+/-15% >8 TV50 >50	Kg/m ³ kPA % N/cm	ISO 845 ISO 3386 ISO 1798 ISO 1798
Ancho mm. Largo mm. Color	2030-0+20 1030-0+20		
Tipo de bloque	Rectangular		
Planta Producción	LANGEAC		
Manipulación y trans.	Sta. Perpetua de Mogoda		

Toda la información arriba indicada son valores obtenidos a través de los sistemas de control internos.

Business Unit Composite Foam
Victor Estopá



Para más información rogamos contacten con Recticel Ibérica 93.574.75.23///671.60.23.25
Estopa.Victor @Recticel.com